

SANI

creating space



Unsere Premium-Module = Ihr Raum zum Wohlfühlen

- Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung
- Hochwertige Ausstattungsvarianten
- Akustikoptimierter Innenraum
- Optimale Wärmedämmung
- Modernes, attraktives Erscheinungsbild



Hochwertige Ausstattung

- Viele Ausstattungsvarianten – z. B. Außenraffstore, Aluminium-Rollläden, Innentrennwände, Innentreppen, Voll- und Teilverglasungen uvm.
- Unterschiedliche Bodenbeläge (z.B. Eternal Wood 2 mm)
- Abgehängte Decke und LED-Beleuchtung serienmäßig
- Brandschutz (R)EI30 serienmäßig
- Diverse Zusatzausstattungen – Präsenzmelder, E-Konvektor, Klimaanlage u.a.
- Hochwertige Sanitärausstattung Unterputz



Vollpaneel



Halbpaneel



Türpaneel



Doppeltürpaneel



Fensterpaneel



Doppelfensterpaneel



Sanitärerfensterpaneel



Verglasung mit Dreh-/Kippelement



Verglasung mit Tür



Verglasung mit Doppelflügeltür



Vollverglasung (170 cm)



Vollverglasung (207 cm)



Ansprechendes Design

- Individuelle Adaptionen dank Modulbauweise
- Thermisch getrennte Außentür (U-Wert: 0,87)
- Hochwertige Türvarianten verfügbar (z.B. Aluportal mit Vollverglasung)
- Fenster mit 5-Kammer-Kunststoffprofil und Alubeklipfung in Außenfarbe (optional)
- Vollverglasung mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen
- Isolierverglasung (Ug-Wert: 0,7)
- Hochwertige Beschattungsoptionen (Außenraffstore, Aluminium-Rollladen)



Technische Details

Wärmedämmung (EN 10211)

Dach: 200 mm ** PU + MW, U-Wert bis zu 0,17 W/m²K
Wand: bis zu 190 mm ** PIR + MW, U-Wert bis zu 0,14 W/m²K
Boden: 160 mm ** PIR + MW/PU, U-Wert bis zu 0,17 W/m²K

Erhöhte Nutzlasten

Bodennutzlast: bis zu 500 kg/m²
Schneelast: bis zu 250 kg/m²
Windlast: bis zu 100 km/h

Verfügbare Größen, Abmessungen und Gewichte

Type	Aussen (mm)			Innen (mm)			Gewicht (kg)
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
10'	2.989	2.435	3.100	2.749	2.195	2.550	1.500
16'	4.885	2.435	3.100	4.645	2.195	2.550	2.400
20'	6.055	2.435	3.100	5.815	2.195	2.550	2.900
24'	7.335	2.435	3.100	7.095	2.195	2.550	3.500
20' Treppen-container	6.055	2.989	3.100	5.815	2.749	2.550	3.500

** Gesamtstärke der Wärmedämmung

SANI GmbH

Winkelhörner Weg 2
 24794 Borgstedt

✉ info@sani.de
 ☎ 0800 / 70 70 101